

This is Why



- ▶ BIG PAD PER SALE RIUNIONI DI PICCOLE DIMENSIONI_ SIGNAGE INFORMATIVO
- ▶ 40" (100,33CM) 1920 X 1080
- ▶ TOUCH CAPACITIVO 10 TOCCHI PCAP- FINO A 4 UTENTI
- ▶ ALLOGGIAMENTO PER OPZIONI : MODULO OPS PC , MODULO OPS WIRELESS, RICEVITORE HD BASET
- ▶ SHARP PEN SOFTWARE PER SCRITTURE, DISEGNI E ANNOTAZIONI
- ▶ SHARP TOUCH VIEWING SOFTWARE PER MANIPOLARE I FILE DIRETTAMENTE SULLO SCHERMO
- ▶ SHARP DISPLAY CONNECT PER COMUNICAZIONE E CONDIVISIONE WIRELESS

Valorizza anche la più piccola riunione per ottenere un grande cambiamento. La serie BIG PAD di Sharp è pensata per rendere le riunioni e le comunicazioni più produttive ed efficienti. Questa linea di prodotti è stata potenziata con l'introduzione del nuovo modello PN-40TC1 da 40", che promuove il dinamismo delle organizzazioni commerciali e scolastiche adottando un approccio innovativo. Questo monitor è ideale per soddisfare le moderne esigenze d'incontro, sempre più caratterizzate da riunioni in piccoli spazi, cui partecipano massimo sei persone. La valorizzazione delle riunioni ristrette può trasformare la comunicazione e portare il business ad un nuovo livello. Ottieni il massimo dalle interazioni faccia a faccia. Ci sono momenti in cui hai la necessità di confrontarti velocemente con alcuni colleghi o clienti, per discutere dell'aggiornamento di un progetto, per un brainstorming o per parlare d'affari. Tutti questi incontri improvvisati possono trasformarsi in una sessione creativa e produttiva. Tutto ciò che serve è un piccolo aiuto da PN-40TC1. Piccoli spazi : PN-40TC1 consente di partecipare proattivamente ai piccoli gruppi di lavoro condividendo le informazioni sullo schermo. Il touchscreen di facile utilizzo agevola la collaborazione e lo scambio di opinioni. E grazie alla scheda wireless opzionale, puoi anche organizzare riunioni in cui i partecipanti lavorano sui contenuti utilizzando i loro dispositivi personali (BYOD - Bring Your Own Device). La collaborazione rapida e produttiva diventa una realtà. Piccoli spazi d'incontro : Installa un monitor PN-40TC1 nello spazio destinato all'incontro con i visitatori per trasformare le tue interazioni con i clienti, rendendole più interessanti ed efficaci grazie alle funzionalità touchscreen. PN-40TC1 è sempre al centro dell'attenzione: quando non è impegnato in una riunione, può essere utilizzato per le applicazioni di digital signage, quali la visualizzazione di pubblicità, comunicazioni e altre informazioni aziendali

DATI MODULO DISPLAY

- ▶ Tecnologia a pannello: **MVA LCD**
- ▶ Risoluzione nativa (Pixel): **1.920 x 1.080**
- ▶ Dimensioni diagonali (pollici / cm): **39.5/100.33**
- ▶ Proporzioni: **16:9**
- ▶ Tecnologia a retroilluminazione: **LED, edge lit**
- ▶ Luminosità (cd/m2): **240**
- ▶ Contrasto: **5.000: 1**
- ▶ Colori display: **16.77 million**
- ▶ Tempo di risposta (media grigio su grigio) ms: **9.5**
- ▶ Angolo visuale (H/V)0 CR >10: **178/178**

SPECIFICHE INTERFACCIA TATTILE

- ▶ Tecnologia: **PCAP Capacitive**
- ▶ Numero di punti tattili: **10**
- ▶ Numero di utenti simultanei: **Up to 4**
- ▶ Rivestimento / filtro: **AG**
- ▶ Compatibilità Sistema operativo:
Windows7(32/64bit), Windows8/8.1(32/64bit)/Windows10(32/64bit)

SICUREZZA E AMBIENTE (EUROPA)

- ▶ Rapporto CE, CB: **✓**
- ▶ Contenuto di mercurio (mg): **0**

INSTALLAZIONE

- ▶ Orizzontale: **✓**
- ▶ Verticale: **✓**
- ▶ Montaggio (VESA/Numero di punti/picco mm): **4/200 x 200**

CONNETTIVITÀ (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

- ▶ Presa Audio/Cuffie da 3,5mm: **1**
- ▶ Altoparlante esterno: **10W + 10W**

ACCESSORI

- ▶ Software: **SHARP Pen Software, SHARP Display Connect, Sharp Touch Viewing, Touch Downloader**
- ▶ Pen Tray: **STD**
- ▶ Pen: **STD**
- ▶ Cancellatore: **STD**

SPECIFICHE CHIAVE

- ▶ Altoparlanti incorporati (W): **10W + 10W**
- ▶ Input Computer - Plug and Play: **✓**
- ▶ Power Management: **✓**
- ▶ Colore cabinato: **Black**
- ▶ Senza ventola: **✓**

ALIMENTAZIONE E AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

- ▶ Tensione operativa (ACV) / Frequenza (Hz): **100V-240V AC, 50/60Hz**
- ▶ Consumo di corrente (W) (funzionamento MASSIMO): **89**
- ▶ Consumo di corrente (W) (Standby): **0.5**
- ▶ Temperatura operativa (oC): **5-35**
- ▶ Umidità (%): **20-80**

PESI E MISURE

- ▶ Dimensione lunetta (S/D) mm: **30/30**
- ▶ Dimensione lunetta (A/B) mm: **30/30**
- ▶ Dimensioni del prodotto (L/A/S) mm: **939 x 546 x 65**
- ▶ Peso del prodotto senza stand (Kg): **17.5**

CONNETTIVITÀ (AUDIO/VIDEO) INPUT

- ▶ HDMI: **2**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Presa Audio da 3,5mm: **1**
- ▶ Altro: **Mini OPS Extension Slot**

CONNETTIVITÀ (DATI CONTROLLI/SERIALI)

- ▶ RS232C IN: **1**
- ▶ Porta LAN: **1**
- ▶ USB: **2**

www.sharp.it

SHARP

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) ITALIA SPA
VIA LAMPEDUSA 13
20141 MILANO
SITO INTERNET: WWW.SHARP.IT